

:: Carbo UV Clear

Transparenter UV Klarlack

CHARAKTERISTIK

CS CARBO UV Clear ist ein VOC-konformer, UV trocknender Klarlack.

EINSATZGEBIET

Mit Hilfe dieses neuen CS CARBO UV Clear können kleine Löcher / Poren an CFK Sichtbauteilen ausgebessert werden.

ACHTUNG - Im Kantenaufbau ist CS CARBO UV Clear nur bedingt geeignet, da das Produkt eine nicht ausreichende Haftung hat. Daher ist der Klarlack nur punktuell einsetzbar.

PRODUKTANGABEN

Farbton: transparent

Dichte: bei 20°C: 1,1 g / cm³

Haltbarkeit: 24 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei dunkler Lagerung

VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen, den Untergrund vorab mit Aceton zu reinigen.

Auftrag:

Mit Hilfe eines Spachtels, Pinsels oder des Micro Tip werden die porigen Stellen ausgebessert.

Härtung:

CS Carbo UV Clear wird mit Hilfe der CS UV Smart Lamp getrocknet. Die UV Smart Lamp ca. 4-5 cm über die auszubessernde Stelle halten.

Alternativ können Sie die Lampe mit Hilfe des Magnetfusses auf metallischen Oberflächen fixieren und am Gelenk über die zu trocknende Stelle biegen.

Auf der Rückseite ist der An- & Ausknopf. Das Gerät bitte nicht während der Belichtung verrücken.

Das Material sollte ca. 60 Sekunden getrocknet werden. Bei dickeren Schichten sollte die Trocknung mindestens 90 Sekunden dauern.

SICHERHEITSHINWEISE

Aus Sicherheitsgründen (Blitzlicht) darf nur in eigens dafür vorgesehenen Bereichen der Prozess durchgeführt werden. Es muss die Sicherheitsausrüstung (Aushang am Gerät - Herstellervorgaben) verwendet werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem



10/2017

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE